

# ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA DC

## RAPID



Estación de carga rápida que permite cargar dos vehículos eléctricos simultáneamente con conectores CCS Combo 2. La estación incluye conexión online integrada mediante cable Ethernet, protocolo OCPP y medidor de energía certificado.

DETALLES	
Potencia máxima de carga	60 kW/80 kW/120 kW/ 160 kW/ 180 kW/ 240 kW
Voltaje de entrada	400 V 50 Hz
Corriente máxima de entrada	400 A
Temperatura ambiente	-25 to +50 °C
Nivel de protección	IP54, IK10
Humedad	max 95% sin condensacion
Certificación	CE
Salida	2x CCS2 (air cooled/liquid cooled) / CCS1 / GBT
Tipo de salida	Cable recto
Longitud del cable	3,5 m / 4,5 m / 6,5 m
Comunicación	Ethernet/4G
Protocolo de comunicación	OCPP 1.6J
Nivel de ruido	<60 dB

### CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla de 10 pulgadas para la configuración de la estación de carga
- Autorización mediante tarjeta RFID o aplicación móvil
- Indicación de estado mediante LED
- Capacidad para cargar dos vehículos eléctricos simultáneamente

### OPCIONES:

- Escáner de código de barras y código QR
- Conexión inalámbrica a internet 4G (compatible también con 3G y GPRS)
- Toma para carga de CA con una potencia de 22 kW
- Cables CCS2 refrigerados por aire

