

TERMINAL DE CARGA DC

RAPID PANTOGRAPH

Solución de carga rápida para autobuses eléctricos y camiones eléctricos. Esta solución permite la carga de un vehículo con una potencia de hasta 800 kW. Hay dos opciones de carga disponibles: Panto Up y Panto Down. Esto permite cargar cualquier camión o autobús disponible en el mercado. El pantógrafo de carga puede estar conectado a una unidad de potencia refrigerada por líquido o por aire.

DETALLES	
Potencia máxima de salida	800 kW
Voltaje de entrada	150 - 1 000 V, 50 Hz
Eficiencia a carga completa	96,5 %
Temperatura ambiente	-25 to +50 °C
Nivel de protección	IP54, IK10
Humedad	max 95% sin condensacion
Nivel de ruido operacional	< 55 dB
Conexión	Ethernet/4G
Comunicación	OCPP 1.6J

CARACTERÍSTICAS:

- Autorización mediante tarjeta RFID, aplicación móvil o Plug&Charge
- Indicación de estado mediante LED
- Sensor de choque y inclinación
- Regulación dinámica de potencia

OPCIONES:

- Escáner de código de barras y código QR
- Conexión inalámbrica a internet 4G (también compatible con 3G y GPRS)

